

## Ucpávková šňůra bavlna + teflon – BT09

### **Složení:**

Vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z bavlněné příze, impregnované teflonem

### **Hlavní využití:**

BT09 je určena pro dynamické i statické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka apod. Toto těsnění se doporučuje použít pro těsnění pitné vody, jedlých tuků, olejů, ovocných šťáv, v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, v pivovarech, lihovarech, pro těsnění průmyslové vody, solanky, neutrálních roztoků solí, organických rozpouštědel, čpavku, asfaltů apod.

### **Označení:**

BT09 – bílá

### **Dodávané rozměry:**

Šňůra BT09 se vyrábí ve čtvercovém i kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

<b>Rozsah pH</b>	5 – 10
<b>Max. doporučená teplota</b>	do +120 °C
<b>Max. doporučený tlak rotační</b>	10 bar
<b>Max. doporučený tlak vratný</b>	15 bar
<b>Max. doporučený tlak statický</b>	60 bar
<b>Obvodová rychlost</b>	10 m/s

