

Ucpávková šňůra grafitová – G306-TGI

Složení:

Flexibilní těsnění vyrobené z vysoce kvalitní příze expandovaného grafitu, která je zesílena drátem inconel. Pro zvýšení těsnicí schopnosti při vyšších teplotách je impregnováno grafitem a může být napuštěno inhibitory koroze.

Hlavní využití:

G306-TGI je pro svoji přirozenou přizpůsobivost a mazací schopnost určeno pro těsnění ventilů s lineárním i rotačním pohybem hřídele při nízkém stlačení. TGI se vyznačuje velmi nízkým koeficientem tření, výbornou odolností proti chemikáliím a proto je těsnění vhodné pro použití všeobecně v papírenském průmyslu, v petrochemickém, chemickém průmyslu, v elektrárnách, pro těsnění páry, pro mixéry apod.

Označení:

G306-TGI – černá

Dodávané rozměry:

Šňůra G306-TGI se vyrábí v čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Rozsah pH	0 - 14
Max. doporučená teplota	od -200°C do +480°C (pára 650°C)
Max. doporučený tlak vratný	200 bar
Max. doporučený tlak ventily	400 bar
Obvodová rychlost	2 m / s

