



🏠 **TEXIM s.r.o.**
Kladská 331/24
500 03 Hradec Králové

📞 +420 603 820 265
☎ +420 495 401 464
✉ texim@texim.cz

☎ **+420 495 545 541**
www.teximtesneni.cz

Těsnící ucpávkové šňůry - čerpadla, ventily

TYP	POPIS	TEPLOTA	pH	armatura	pístové čerpadlo	rotační čerpadlo	obvodová rychlost
				P_{max}	P_{max}	P_{max}	S_{max}
				bar	bar	bar	m/s
BL01	bavlna + lojová impregnace	-10 až 80	6 - 9	50	15	10	10
BG04	bavlna + grafit s válcovým olejem	-10 až 80	6 - 9	60	10	10	10
BTG08	bavlna + teflon s grafitem	-10 až 120	6 - 9	60	10	10	10
BT09	bavlna + teflon	- 10 až 120	4 - 11	60	15	10	10
SG04	sklo + grafit s válcovým olejem	-40 až 180	3 - 12	200	50	10	10
ST09L	sklo + teflon	-50 až 260	2 - 12	60	40	20	10
AT803L	akryl + teflon	-100 až 260	2 - 12	100	80	50	12
T00L	teflon + silikon olej	-100 až 280	0 - 14		30	20	10
TG323	teflon s grafitem	-200 až 280	0 - 14	200	100	35	25
TGA726	teflon + grafit + aramid	-100 až 280	0 - 14	250	150	35	20
G305	grafit	-200 až 450/650	0 - 14	250	100	20	20
G1306	grafit s inconelem	-200 až 450/650	0 - 14	500	250	30	2

TATO INFORMACE O VÝROBKU ODPOVÍDÁ DODÁVANÉMU MATERIÁLU A JEDNOTLIVÉ ÚDAJE SLOUŽÍ POUZE JAKO VODÍTKO PŘI VÝBĚRU POTŘEB ZÁKAZNÍKA. VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY VZNIKLÉ PŘI CHYBNÉM VÝBĚRU MATERIÁLU ZÁKAZNÍKEM BEZ PŘEDCHOZÍ KONZULTACE S VÝROBCEM O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ DANÉHO VÝROBKU.